2.17 Byggtapetserarbeider

Vinylbelegg

- Fellesområder: 2mm, *Tarkett Sommer, Granit 18 383*. På reposer i trappehus er det brukt en 4 mm trinnlydvariant med nummer *28 383*. Farge tilsvarer NCS S 4502-B.
- Leiligheter: *Tarkett Sommer, Nordic Plus H2 218 S.*

0541838B0

Utgåva: Maj 1995

Byggstädanvisning

Plastgolv

Rengöring



- Dammsug eller torka av golvet med fuktig trasa för att avlägsna damm och smuts. Använd gärna combimaskin.
- Vid behov, skölj golvet med ljummet vatten.
- Skura golvet maskinellt eller för hand. Använd vit eller gul nylonrondell eller en mjuk borste. Använd rengöringsmedel med ett pH-värde mellan 5 och 7. Späd enligt anvisningarna på förpackningen.



- Skölj golvet ordentligt och låt det torka.



- Vid behov, torrpolera de rengjorda ytorna.
- **Golven skall inte polishbehandlas.**



Torrpolering

- Tack vare TARKETTs polyuretanförstärkta slitskikt kan golven torrpoleras för att återställa ytfinishen.

Homogent golv: Torrpolera med röd rondell, maskinhastighet 1000 varv per minut.

Heterogent golv: Torrpolera med vit eller gul rondell, maskinhastighet 1000 varv per minut.

Tarkett

NCC BYGG - LILLEBORG
ORIG.: KKF ARKIV:
MOTT.: 17 DES 2001
KOPI:

054183860

Allmänt

- Vid daglig rengöring och skurning: Använd neutralt allrengöringsmedel med pH-värde 7 – 9.
- Använd endast vita eller gula nylonrondeller eller mjuka borstar när du skurar.
- Kom ihåg att en högre dosering av rengöringsmedel än rekommenderat medför att en tunn hinna bildas på golvets yta, vilket försvårar skötseln av golvet.
- Om arbete av något slag utförs efter golvets installation, skall golvet täckas över för skydd mot skador.

Ytterligare råd finns att hämta i skötselanvisningen för varje produkt.

Viktigt

Plastgolv kan skadas vid kontakt med bensen, toluen, aceton, triklor- och tetraklorkolväten, cellulosabaserad thinner, oljevax och liknande lösningsmedel. Om kärror o dyl med svarta gummihjul får stå i samma läge på golvet under en längre tidsperiod, kan detta orsaka märken på golvet. Möbeltassar av gummi m m kan orsaka permanent missfärgning och bör därför inte användas. Se till att gummikvaliteten går att använda inomhus. Rostfria metalltassar rekommenderas.

Skydd

Stoppa smutsen vid ytterdörren med ett effektivt avtorkarsystem. Ju mer smuts du stoppar vid dörren, desto mindre städning inuti lokalen. Kom ihåg att grus nöter och skadar golv.

Tarkett

TARKETT SVENSKA FÖRSÄLJNINGS AB
SHOWROOM: GALLERI TARKETT, MÅLARTORGET 19, STOCKHOLM, 08-24 97 35.
STOCKHOLM: KUNDTJÄNST 08-623 15 80, FÖRSÄLJNINGSKONTOR 08-625 15 70. GÖTEBORG: KUNDTJÄNST 031-38 26 20,
FÖRSÄLJNINGSKONTOR 031-38 26 00. MALMÖ: KUNDTJÄNST 040-93 27 50, FÖRSÄLJNINGSKONTOR 040-29 30 80.
UMEÅ: KUNDTJÄNST 090-17 22 30, FÖRSÄLJNINGSKONTOR 090-17 22 40.

Så här sköter du ditt plastgolv

Plastgolv är mycket lättskötta golv. Extreme Protection/Tecnium Surface heter det tunna, osynliga och starka skyddsskiktet av polyuretan som gör att smutsen aldrig får fäste. Det räcker oftast med att sopa eller dammsuga om golvet bara är lätt nedsmutsat. När du torkar golvet ska du använda en väl urvriden, fuktig skurduk eller mopp. Blanda vatten med allrent (pH 7-8 i bruksiösning) enligt respektive tillverkares doseringsvisning. Eftertorka med rent vatten så att inga rester av rengöringsmedlet finns kvar.

Bra att veta

Plastgolv tål det mesta - men inte allt. Gummihjul på vagnar och leksaker, betsade möbelben, möbeltassar av plast eller gummi och fötter på hushållsmaskiner kan ge fläckar. Om du är osäker, skydda golvet genom att lägga en mattbit, pappskiva eller liknande under. Rostfria metalltassar är att föredra. Även färgade ämnen från vissa typer av gångmattor av plast och textil, tryck på plastpåsar, djuravföring och andra starkt färgade ämnen kan ge fläckar som ej går att avlägsna. Tänk på att det ofta är repande gruskorn som skadar golven. Avtorkningsmattor minskar nedsmutsningen och risken för repning av gruskorn.

OBS! Plastolv skadas av bensen, toluen, aceton, klorväten ("tri" och "tetra"), cellulosaförtunning, oljevax och kraftskurpulver.

Fläck av	Tas bort med
Frukt, bär, saft, mjölk, grädde, läsk, öl, vin	Syntetiskt rengöringsmedel, ev med tillsats av ammoniak
Färgband, stencil, kulspetspenna, bläck, läppstift	T-sprit
Choklad, kaffe, te, asfalt, fett, olja, skoklack, skokräm	Syntetiskt rengöringsmedel eller tvättnafta. Svamp med vit skurnylon kan användas
Blod	Vatten + ammoniak
Urin, uppkastning, avföring	Syntetiskt rengöringsmedel
Rost	Syntetiskt rengöringsmedel och oxalsyra

Tarkett Sommer Försäljnings AB
Box 4538, 191 24 SOLLENTUNA
Telefon 08-625 19 00,
Telefax 08-96 62 83
info.se@tarsom.com

054183860

Bilaga 7.

EMISSIONSREDOVISNING

GOLVYTMATERIAL

Leverantör: Tarkett Sommer AB.

Läggningssätt: Olimmat.

Provningslaboratorium: Statens Provnings- och Forskningsinstitut, SP.

Produkt	EF_4 (µg/m²xh)	EF_{26}(µg/m²xh)	Protokoll	Datum
Nordic Plus	10 - 15	< 10	95 K2 1309 B1	96-06-24

Kommentarer

1. GBR:s emissionsredovisning är avsedd att på ett jämförbart sätt ange emissionsvärden för olika golvytmaterial. Den beskriver den maximalt möjliga emissionen av flyktiga organiska ämnen s. k. VOC, från ytmaterial som limmats eller löslagts på ett emissionsfritt underlag. Eventuell formaldehydavgivning återges ej i redovisningen då sådan mätning och redovisning regleras av särskilda myndighetskrav.

2. Preparering och mätning av prover har utförts enligt **GBR:s branschstandard för mätning av kemisk emission från golvytmaterial** av ovan angivet provningslaboratorium som är ackrediterat enligt EN 45001. Föreskriven mätapparatur är **Field and Laboratory Emission Cell, FLEC**, som utvecklats av SP i samarbete med SBI och AMI i Danmark.

3. Emissionsfaktorn redovisas som ett intervall med ett undre och ett övre värde om 75 % resp. 125 % av det uppmätta värdet. Storleken på detta intervall speglar den mättekniska osäkerheten som normalt gäller för denna typ av mätningar. Intervallgränserna avrundas till närmast högre 5-tal.

4. Emissionsmätningen utförs på löslagdtalt. limmat material. Läggningssätt och ev. använd limtyp/fabrikat anges i redovisningen. Limmade material mätes på annat underlag än olimmade varför värdena inte är helt jämförbara.

5. Emissioner från golvmaterial avtar normalt snabbt med tiden. De redovisade mätvärdena efter 4 respektive 26 veckors åldring skall spegla detta förhållande (EF_4 resp. EF_{26}).

6. Redovisningen omfattar endast materialets egenemission, utan yttre påverkan. Redovisningen speglar inte den förändrade emissionssituation som kan uppstå om materialet/golvkonstruktionen utsätts för påverkan av t ex bygg- och markfukt, rengöringsmedel och andra kemikalier. **OBS!** Tänk på att fuktig betong är mycket aggressiv och kan bryta ned lim och andra golvkomponenter, varvid nya emissioner uppkommer. Bygg torrt!.

7. Emissionsredovisningen skall tolkas mot bakrund av att emission av flyktiga ämnen är en naturlig del i miljön. Praktiskt taget alla material som förekommer i inomhusmiljön avger flyktiga ämnen. Det finns idag inte någon standardiserad metod för att bedöma effekterna av lågnivåemission från inredningsmaterial. Golvbranschens emissionsredovisning skall därför ses som ett bidrag till kunskapsuppbyggnaden kring dessa frågor.

GBR:s emissionsredovisning beskriver den maximalt möjliga avgivningshastigheten av flyktiga ämnen uttryckt i emissionsfaktorn EF. Golvets bidrag till halten flyktiga ämnen i rumsluften kan beräknas med vidstående formel. OBS. att C_G är ett teoretiskt medelvärde som förutsätter bl a ideal ventilation i rummet

$$C_G = \frac{EF}{x \cdot y}$$

C_G = golvets bidrag till halten flyktiga ämnen (µg/m³)
EF = emissionsfaktorn (µg/m² x h)
x = antal luftväxlingar per timme (ggr/h)
y = takhöjden i rummet (m)

054183860

Bilaga. 3

INNEHÅLLSDEKLARATION

GOLVYTMATERIAL plast/linoleum/gummi

jan. -99

Leverantör: Tarkett Sommer **Datum:** 2000-12-15

Produkt: Nordic Plus

Komponenter	Specifikation	vikts-%	g/m²
Bindemedel	Polyvinylklorid	42	800
Mjukgörare	DINP, diisononylftalat DIHP DDB	4 18 3 25	470
Stabilisatorer	Ba-Zn tvålar** Epoxiderad sojabönsolja	<1 ≤1 <2	<40
Fyllmedel	Kalciumkarbonat	27	510
Pigment (hela kollektionen)	Titandioxid Andra pigment se nedan*	<1 ≤0.1 <1	<20
Övriga komponenter	Ytförstärkning – Polyuretan** Glasfiberväv	<1 2	<20 40
	Summa:	**100**	**1900**

Innehåller ämnen i KemI:s Begränsningslista nej☐ ja☒ Ftalater

Innehåller ämnen i KemI:s OBS-lista nej☒ ja☐

Övrig information

*) Dessutom ingår, beroende av färgställning pigment ur följande förteckning:
Colour Index: Färgindex enligt publikation Colour Index, utgiven av The Society of Dyers and Colourists, Dinhouse, Piccadilly, Bradford, Yorkshire, England.

C.I. Red 144 C.I. Blue 15: 3
C.I. Yellow 83 C.I. Black 7

**) De exakta sammansättningarna är av konkurrenskäl ej kända för oss. Vi förmedlar kontakt med tillverkare om någon vill ha ytterliga upplysningar.

För uppgifter lämnade i denna blankett svarar Tarkett Sommer AB Cecilia Melin tel 0457-71223

Kommentarer

1. Innehållsdeklarationen anger samtliga ingående komponenter i torrsubstans. Sammanfattande beteckningar kan användas.
2. De ingående komponenternas andel anges avrundat till hela vikt-% och g/m².
3. Värdena kan anges som intervall.
4. Procentuella andelar under 2 % kan anges som "< 2 %" resp. < motsvarande ytvikt.
5. I kollektionen ingående pigment anges med Colour Index No. Mängden pigment kan anges som ett intervall för hela kollektionen.

054163860

BYGGVARUDEKLARATION (mars. -99)

Denna deklaration följer Byggsektorns kretsloppsråds anvisningar för upprättande av Byggvarudeklarationer

		Bilaga
A. PRODUKTNAMN	**NORDIC PLUS**	1
B. FÖRETAGSINFORMATION		
B.1 Tillverkare/Leverantör	**Tarkett Sommer S.A., Sedan, Frankrike/ Tarkett Sommer Försäljnings AB**	2
B.2 Miljöpolicy	nej☐ ja☒	1
B.3 Miljöledningssystem/certifiering	nej☐ ja☒ **ISO 14001**	1
B.4 Kvalitetssystem/certifiering	nej☐ ja☒ **ISO 9001**	
C. PRODUKTINFORMATION		3
C.1 Innehållsdeklaration enligt GBR	nej☐ ja☒	
C.1.1 Annan innehållsdeklaration	nej☒ ja☐	1
C.2 Användningsområde		
C.3 Miljömärkning	nej☒ ja☐	
1. INGÅENDE MATERIAL	*energiåtgång råvaror* **22,3 – 37,2 MJ/m²**	4
2. PRODUKTION	*energiåtgång tillverkning* **8,3 – 13,8 MJ/m²**	4
3. DISTRIBUTION AV FÄRDIG VARA		
3.1 Produktionsort/land	**Sedan, Frankrike**	1
3.2 Transportsätt	**Lastbil, ASG**	1
3.3 Distributionsformer		
3.4 Emballage Ingår i REPA-registret	nej☐ ja☒ **Kundnummer 5560039967**	
4. BYGGSKEDET		1
4.1 Byggproduktion		1
4.2 Byggvaruanpassning		
5. BRUKSSKEDET		1
5.1 Drift		1
5.2 Underhåll		5
5.3 Livslängd		
6. RIVNING		1
6.1 Demontering		
7. RESTPRODUKTER		1
7.1 Återanvändning möjlig	nej☒ ja☐	1
7.2 Materialåtervinning möjlig	nej☐ ja☒	1
7.3 Energiutvinning möjlig	nej☐ ja☒	6
7.4 Rek. hantering av bygg/installationsspill	**GBR Golvåtervinning**	
8. AVFALLSPRODUKTER		1
8.1 Deponering		
9. INRE MILJÖ		
9.1 Innehåll av allergiframkallande ämnen	**Nej**	1
9.2 Byggprocessen		
9.3 Egenemission		7
9.3.1 enligt GBR:s branschstandard	nej☐ ja☒	
9.3.2 enligt annan emissionsmätning	nej☒ ja☐	1
9.4 Rek. betingelser för omgivande material		1
9.5 Referenser till 9.4		1
9.6 Drift och underhåll		

10. ÖVRIGT ÖNSKAS KOMPLETT DEKLARATION KONTAKTA TEFAB FÖRSÄLJNINGSKONTOR

För uppgifterna i denna miljödeklaration svarar: **Peter Ekmark**

Ort och Datum **Ronneby 2001-02-15**